

WORLD'S BEST AND NO. 1

High Performance Surface Protection Film

ARGUMENTE, FRAGEN, GARANTIEN UND WARTUNG

Argumente

- **Argument 1:** Die Steinschlagschutzfolie Omega-Shield™ bildet eine kristallklare, unsichtbare Barriere zwischen dem Autolack und der Außenwelt. Dadurch bleibt der Lack unter der Folie jahrelang im Neuzustand, als wäre das Auto gerade erst aus dem Showroom gefahren.
- **Argument 2:** Omega-Shield™ verhindert Kratzer im Autolack, wenn das Fahrzeug durch eine Waschanlage fährt.
- **Argument 3:** Omega-Shield™ hat denselben hohen Glanzgrad wie Autolack. Dadurch ist die Folie nahezu unsichtbar. Noch wichtiger: In bestimmten Bereichen kann der Lack überhaupt nicht beschädigt werden. Und genau darum geht es. Omega-Shield™ ist elastisch und absorbiert jeden Angriff auf den Lack, wie zum Beispiel aufgewirbelten Kies, Äste oder Wüstensand.
- **Argument 4:** Das Fahrzeug behält einen höheren (Wiederverkaufs-)Wert, da der Lack immer noch im Showroomzustand ist.
- **Argument 5:** 90 % der typischen Lackschäden werden durch Omega-Shield™ verhindert.
- **Argument 6:** Ist Omega-Shield™ teuer? Was ist besser: Einen Stoßfänger, eine Motorhaube, einen Kotflügel oder Spiegel zu hohen Kosten neu lackieren zu lassen – mit dem Risiko von Farbunterschieden und dem Verlust des originalen Werkslacks ...oder einmalig eine Omega-Shield™-Folie anbringen zu lassen und danach 10 Jahre sorglos das Fahrzeug ohne Lackschäden zu genießen?
- **Argument 7:** Angenommen, Sie lassen Ihren Autolack reparieren und neu lackieren, weil Sie Steinschlag oder Lackschäden hatten. Kosten: mindestens 2000 Euro. Sie sind noch keine 10.000 km gefahren und haben schon wieder Steinschlagschäden, weil Sie hinter einem Lkw gefahren sind ... Vermeiden Sie das! Fahrer, die bereits Omega-Shield™ installiert haben, fahren heute noch immer sorglos – ohne jegliche Lackschäden!

Häufig gestellte Fragen

- **Frage 1:** **Beeinträchtigt die Folie den Autolack negativ?**
Beeinträchtigt die Folie den Autolack negativ? Nein! Omega-Shield™ schützt Ihr Auto vor Lackschäden und hält es Jahr für Jahr im Showroomzustand, während die Folie nahezu unsichtbar bleibt.
- **Frage 2:** **Kann man Omega-Shield™-Folien wachsen?**
Ja, Sie können Ihr Auto ganz normal waschen und wachsen, als wäre keine Omega-Shield™-Folie vorhanden. Verwenden Sie ausschließlich synthetische Wachse. Natürliche Wachse mit Carnauba sind ungeeignet.
- **Frage 3:** **Wird der Autolack mit der Zeit durch die Sonne ausbleichen?**
Ja, jeder Lack bleicht mit der Zeit aus. Die Omega-Shield™-Folie ist UV-stabil und verfärbt sich nicht, aber die UV-Strahlung wird durchgelassen. Dies wurde bewusst so entwickelt, damit der Lack unter der Folie und der ungeschützte Lack dieselbe Farbe behalten.
- **Frage 4:** **Kann die Omega-Shield™-Folie wieder entfernt werden?**
Ja. Omega-Shield™ hat eine patentierte Acrylklebeschicht, die auch Jahre nach der Anbringung sicher und rückstandsfrei entfernt werden kann, ohne den Lack zu beeinträchtigen.
- **Frage 5:** **Kann man die Omega-Shield™-Folie selbst anbringen?**
Um einen 100% unsichtbaren, kristallklaren Lackschutz zu erreichen, ist ein von uns anerkannter Installateur erforderlich. Dieser hat eine Fachschulung bei uns absolviert. Nutzen Sie unsere Website mit anerkannten Händlern und Montagebetrieben, um einen Fachmann in Ihrer Nähe zu finden.
- **Frage 6:** **Wie entfernt man Flecken von der Folie?**
Siehe die Wartungsrichtlinien auf der Rückseite dieses Blattes.

WORLD'S BEST AND NO. 1

High Performance Surface Protection Film

ARGUMENTE, FRAGEN, GARANTIEN UND WARTUNG

Garantie

- Omega-Shield™ GLOSS hat eine lebenslange Garantie*. Diese gilt ab dem Installationsdatum auf einem bestimmten Fahrzeug und solange es im Besitz desselben Eigentümers bleibt. Andernfalls beträgt die Garantie-/Lebensdauer 10 Jahre. Alle anderen Omega-Shield™-Produkte haben eine Garantie von 5-7 Jahren. Beide sind nicht übertragbar.
- Omega-Skinz® garantiert, dass Omega-Shield™ Automotive Paint Protection Film nicht verfärbt, ausbleicht, reißt oder Blasen wirft. Die Garantie ist gültig, solange die Installation gemäß den empfohlenen Installationsverfahren des Herstellers durchgeführt wird, und ist nicht übertragbar. Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz von defektem Material.
- Die Garantie deckt keine Mängel oder Folgeschäden ab, die direkt oder indirekt durch fehlerhafte Installation verursacht wurden, wie Ablösen, Luftblasen, Streifen/Schlieren oder falsche Ausrichtung. Diese Garantie gilt auch nicht für Schäden am Produkt oder Untergrund infolge unsachgemäßer Anwendung, fehlerhafter Vorbereitung, unbeabsichtigten oder fahrlässigen Missbrauchs, Einwirkung von korrosiven oder scheuernden Materialien oder durch direkten Aufprall von Straßenabfällen. Wenn die Omega-Shield™-Folie während der Nutzungsdauer die Garantieanforderungen nicht erfüllt, kann der Käufer die Folie bei jedem autorisierten Omega-Shield™-Händler oder -Installateur weltweit ersetzen oder reparieren lassen. Die Verpflichtung des Herstellers im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf den Ersatz der defekten Folie; die Haftung darf den Kaufpreis dieser Folie nicht überschreiten. Ein Kaufnachweis wird vom autorisierten Installateur zur Unterstützung eines Garantieanspruchs verlangt.
- Jeder Käufer, der einen Garantieanspruch geltend machen möchte, muss sich zunächst an den ursprünglichen Installateur wenden, bevor er den Importeur oder Hersteller kontaktiert. Besuchen Sie unsere Website, um Ihren lokalen autorisierten Omega-Shield™-Händler oder -Installateur zu finden.
- Kaufnachweis zusammen mit der Garantiekarte ist erforderlich, um Garantieansprüche geltend zu machen.
- **Exklusivität:** Diese Garantie ist exklusiv und ersetzt alle anderen Garantien, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit und/oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Alle anderen Garantien, außer den oben ausdrücklich genannten, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die hier genannten Garantien sind die einzigen und vollständigen Garantien, und keine Verzichtserklärungen, Ergänzungen oder Änderungen der vorstehenden Bedingungen sind gültig, es sei denn, sie wurden schriftlich niedergelegt und von einem Omega-Skinz™-Verkaufsleiter unterzeichnet.
- **Beschränkungen:** Einige Rechtsordnungen lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden oder Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zu, daher gelten die oben genannten Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie. Sofern gesetzlich nicht verboten, haften Omega-Shield™ und die autorisierten Omega-Shield™-Händler oder -Installateure nicht für Schäden, die aus dem Produkt entstehen, sei es direkt, indirekt, zufällig oder folgernd, ungeachtet der geltend gemachten Rechtsgrundlage. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit allen geltenden staatlichen oder provinziellen Gesetzen verwendet werden. Die Installation dieses Produkts in einer Weise, die gegen staatliche oder provinzielle Gesetze verstößt oder den Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigt, gilt als Missbrauch des Produkts und macht alle Garantien ungültig.
- **HINWEIS:** Diese Garantie gilt nicht für Fahrzeuge, die auf einer Rennstrecke, in Flotten, im Kurierdienst, in der gewerblichen Personbeförderung, im Mietgeschäft oder in anderen gewinnorientierten Anwendungen eingesetzt werden.

*Lebenslange Garantie

Omega-Shield™ GLOSS hat eine lebenslange Garantie. Diese gilt ab dem Installationsdatum auf einem bestimmten Fahrzeug (Auto oder Motorrad) und solange es im Besitz desselben Eigentümers bleibt. Die Installation muss ebenfalls von einem vom Hersteller autorisierten Installateur durchgeführt worden sein. Andernfalls beträgt die Garantie-/Lebensdauer 10 Jahre. Alle anderen Omega-Shield-Produkte haben eine Garantie von 5-7 Jahren. Beide sind nicht übertragbar.

Wartung

- Hinweis: Die aufgebrachte Folie muss mindestens 48 Stunden aushärten, bevor sie gewaschen oder einer ähnlichen Behandlung unterzogen werden kann. Dadurch kann die druckempfindliche Klebeschicht vollständig aushärten und die Feuchtigkeit vollständig verdunsten. Nach Ablauf von 48 Stunden befolgen Sie bitte die folgenden einfachen Wartungshinweise:
 - Verwenden Sie ein sauberes Mikrofasertuch oder Ledertuch, um Ihre Omega-Shield™-Folie ausschließlich mit synthetischem Wachs zu behandeln. Verwenden Sie kein Naturwachs (z. B. Carnauba). Verwenden Sie auch keine farbigen Autowachse. Nur weißes oder klares synthetisches Wachs.
 - **Zwischenreinigung**
Verunreinigungen (Insekten, Vogelkot usw.) immer sofort abwaschen. Wenn diese längere Zeit auf der Folie verbleiben, können Flecken entstehen – ebenso wie die enthaltenen Säuren mit der Zeit Ihren wertvollen Autolack angreifen würden.
 - **Waschen/Abspülen**
Waschen Sie Ihr Fahrzeug wie gewohnt. Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers muss die Düse mindestens 1 Meter von den Folienkanten entfernt gehalten werden, um ein Ablösen zu verhindern. Richten Sie die Düse niemals direkt auf die Folienkanten; der starke Wasserstrahl kann die Folie beschädigen.
 - **Trocknen**
Zum Trocknen der Folie ein normales Mikrofasertuch verwenden oder das überschüssige Wasser mit einem Nass-/Trockensauger abblasen.
 - **Reinigung der Folienkanten**
Wachs und Staub können sich an den Folienkanten ansammeln. Zur Reinigung ein Wattestäbchen verwenden, das in 70% Isopropylalkohol (IPA oder Reinigungsalkohol) getränkt ist, und von der Kante wegwischen, niemals zur Kante hin.
 - **Vermeiden Sie die Verwendung von...**
Keine lösungsmittelbasierten Reiniger, Insektentenferner oder Entfetter, Schleifmittel oder andere scheuernde Materialien verwenden. Poliergeräte dürfen verwendet werden, jedoch nur mit niedriger Geschwindigkeit und minimalem Druck. Wir empfehlen, vor der Verwendung auf der Motorhaube oder den Kotflügeln einen Test an einem kleinen Teil des Stoßfängers durchzuführen.

Ihr Händler:

