

WORLD'S BEST AND NO. 1

High Performance Surface Protection Film

ARGUMENTEN, VRAGEN, GARANTIES EN ONDERHOUD

Argumenten

- **Argument 1:** Omega-Shield™ steenslagwerende film zorgt voor een glasheldere onzichtbare barrière tussen de autolak en de buitenwereld. Hierdoor blijft de autolak ook onder de film jarenlang in nieuwstaat, alsof de auto nét uit de showroom is gereden.
- **Argument 2:** Omega-Shield™ voorkomt krassen in de autolak wanneer het voertuig door een wasstraat gaat.
- **Argument 3:** Omega-Shield™ heeft net zo'n hoge glansgraad als autolak. Hierdoor is het nagenoeg onzichtbaar. Maar sterker nog: in sommige zones kan de autolak niet beschadigen. En daar gaat het om. Omega-Shield™ is veerkrachtig en dempt elke aanslag op de autolak zoals opspattend grind, takken en woestijnzand.
- **Argument 4:** Het voertuig blijft hoger in zijn (inruil)waarde omdat de lak nog steeds in showroomstaat is.
- **Argument 5:** 90% van de klassieke beschadigingen aan autolaken worden voorkomen met Omega-Shield™.
- **Argument 6:** Is Omega-Shield™ duur? Wat is beter: tegen hoge kosten een bumper, motorkap, spatbord of spiegels opnieuw moeten laten spuiten, met het risico op kleurverschil, plús de originele fabriekslak is weg... of een eenmalige Omega-Shield™-film laten monteren en daarna 10 jaar zorgeloos genieten van je voertuig zonder lakbeschadiging?
- **Argument 7:** Oké, u laat uw autolak repareren en overspuiten omdat u steenslag of lakbeschadiging had. Kosten: minimaal 2000 euro. U hebt nog geen 10.000 km gereden en u heeft alweer steenslagbeschadiging omdat u achter een vrachtwagen reed... Voorkom dit! Mensen die al Omega-Shield™ lieten installeren, rijden nu nog steeds zorgeloos rond; zonder enige lakbeschadiging!

Veel gestelde vragen

- **Vraag 1:** **Heeft de folie een negatieve invloed op de autolak?**
Nee! Omega-Shield™ beschermt uw auto tegen lakschade en houdt hem jaar in jaar uit in showroomconditie, terwijl de folie vrijwel onzichtbaar blijft.
- **Vraag 2:** **Kan Omega-Shield™ films voorzien worden van een wax?**
Ja, u kunt uw auto gewoon wassen en in de was zetten alsof er geen Omega-Shield™ op had gezeten. Gebruik synthetische waxsoorten. Alleen natuurlijke waxsoorten waar Carnauba in verwerkt is, is een no-go.
- **Vraag 3:** **Zal de lak van een auto op den duur vervagen onder de zon?**
Ja, dat doet elke lak. Omega-Shield™ folie is wel UV-stabiel en verkleurt niet, maar de UV-straling wordt doorgelaten. Dit is bewust zo gedaan, zodat de lak zowel onder de folie, alsook de onbeschermd lak dezelfde kleur behouden.
- **Vraag 4:** **Kan Omega-Shield™ film weer verwijderd worden?**
Ja. Omega-Shield™ heeft een gepatenteerde acryllijm laag die ook jaren na aanbrengen veilig en zonder resten kan worden verwijderd, zonder de lak aangetast te hebben.
- **Vraag 5:** **Kan men Omega-Shield™ film zelf monteren?**
Om een 100% onzichtbare, kristalheldere lakbescherming te verkrijgen, is een door ons erkende installateur nodig. Deze heeft een vaktraining bij ons gevolgd. Gebruik onze website met erkende dealers en montagebedrijven om een professional bij u in de buurt te vinden.
- **Vraag 6:** **Hoe verwijder je vlekken uit de folie?**
Zie de onderhoudsrichtlijnen achter op dit blad.

WORLD'S BEST AND NO. 1

High Performance Surface Protection Film

ARGUMENTEN, VRAGEN, GARANTIES EN ONDERHOUD

Garantie

- Omega-Shield™ GLOSS heeft een levenslange garantie*. Hiermee wordt de tijd bedoeld vanaf de installatiedatum op een bepaald voertuig en zo lang als deze in het bezit is van dezelfde eigenaar. Anders is de garantie/levensduur 10 jaar. Alle andere overige Omega-Shield™ producten hebben een garantie tot 5-7 jaar. Beide zijn niet overdraagbaar.
- Omega-Skinz® garandeert Omega-Shield™ Automotive Paint Protection Film tegen verkleuring, vervaging, barsten of bobbelen. De garantie is geldig zolang de installatie wordt uitgevoerd volgens de aanbevolen installatieprocedures van de fabrikant en is niet overdraagbaar. De garantie is beperkt tot vervanging van defect materiaal.
- De garantie dekt geen gebreken en gevolgschade die direct of indirect ontstaan is door foutieve installatie zoals loslaten, luchtballen of strepen/vegen of verkeerde uitlijning. Deze garantie is tevens niet van toepassing op schade aan het product of substraat als gevolg van onjuiste toepassing, foutieve voorbehandeling, onopzettelijk of nalatig misbruik, blootstelling aan corrosieve of schurende materialen, of door directe impact van afval op de weg. Als de Omega-Shield™ film tijdens de gebruiksperiode niet aan de garantievereisten voldoet, kan de koper de film laten vervangen of repareren bij elke erkende Omega-Shield™ Dealer of Installateur wereldwijd. De verplichting van de fabrikant onder deze garantie is beperkt tot vervanging van defecte film; waarvoor de aansprakelijkheid niet hoger mag zijn dan de aankoopprijs van deze film. Bewijs van aankoop zal worden vereist door de erkende installateur om eventuele garantieclaim te onderbouwen.
- Elke koper die een garantieclaim wil indienen, moet allereerst contact opnemen met de oorspronkelijke installateur alvorens importeur of fabrikant in te schakelen. Kijk op onze website om uw lokale erkende Omega-Shield™ Dealer of Installateur te vinden.
- Bewijs van aankoop, samen met de garantiekaart, is vereist om aanspraak te maken op garantie.
- Exclusiviteit: deze garantie is exclusief en vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle andere garanties, met uitzondering van de hierboven uitgezette garanties, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De genoemde garanties zijn de enige en volledige garanties en geen ontheffingen, toevoegingen of wijzigingen van de voorgaande voorwaarden zijn geldig, tenzij schriftelijk of ondertekend door een salesmanager van Omega-Skinz™.
- Beperkingen: sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of beperkingen op hoe lang een impliciete garantie duurt niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Behoudens de wettelijke verboden is Omega-Shield™ en de erkende Omega-Shield™ Dealer of Installateur niet aansprakelijk voor schade of schade die voortvloeit uit het product, direct, indirect, incidenteel of consequent, ongeacht de beweerdde juridische theorie. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met en naleving van alle toepasselijke staats- of provinciale wetten. Installatie van dit product op een manier die in strijd is met de staat of provinciale wetten, of interfereert met de werking van het voertuig, wordt beschouwd als een misbruik van het product en vernietigt alle garanties.
- OPMERKING: Deze garantie is niet van toepassing op auto's die worden gebruikt op een racecircuit, fleet, koerier, livery, verhuur of andere commerciële toepassingen met winstoogmerk.

*Levenslange garantie

Omega-Shield™ GLOSS heeft een levenslange garantie. Hiermee wordt de tijd bedoeld vanaf de installatiedatum op een bepaald voertuig (auto of motorfiets) en zo lang als deze in het bezit is van dezelfde eigenaar. Ook dient de montage door een door de fabrikant erkende installateur plaatsgevonden te hebben. Anders is de garantie/levensduur 10 jaar. Alle andere overige Omega-Shield producten hebben een garantie tot 5-7 jaar. Beide zijn niet overdraagbaar.

Onderhoud

- Let op:** De aangebrachte folie moet ten minste 48 uur uitharden voordat hij kan worden gewassen of een soortgelijke behandeling kan ondergaan. Hierdoor kan de drukgevoelige lijmlaag volledig uitharden en het vocht volledig verdampen. Nadat 48 uur zijn verstreken, volgt u de onderstaande eenvoudige onderhoudsinstructies:
- Gebruik een schone microvezeldoek of zeem om uw Omega-Shield™-film alleen met synthetische was te behandelen. Natuurlijke was (bijv. Carnauba) niet gebruiken! Gebruik ook geen gekleurde soorten autowas. Alleen witte of heldere synthetische was.
- Tussenreiniging**
Was verontreinigingen (insecten, vogelpoep enz.) altijd meteen weg. Als u deze voor langere tijd op de folie laat zitten, kunnen er vlekken ontstaan, net zoals de aanwezige zuren op den duur uw kostbare autolak zouden aanvreten.
- Wassen/afspoelen**
Was uw voertuig als gewoonlijk. Bij gebruik van een hogedrukreiniger moet het mondstuk ten minste 1 meter van de randen van de folie weg worden gehouden om afpellen te voorkomen. Richt het mondstuk dus nooit dicht op de folieranden; de krachtige waterstraal kan de film beschadigen.
- Drogen**
Gebruik voor het drogen van de folie een normale microvezeldoek of blaas het overtollige water weg met een nat/droog stofzuiger.
- Folieranden reinigen**
Was en stof kunnen aan de folieranden blijven hangen. Gebruik voor het reinigen een gewoon wattenstaafje dat in 70% isopropanolalcohol (IPA of wrijfalcohol) is gedoopt en veeg het weg van de rand, niet naar de rand toe.
- Vermijd het gebruik van...**
Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen, insectenverwijderaars of ontvetters, schuurmiddelen of andere slijpende materialen. Polijstapparatuur mag worden gebruikt, maar op lage snelheid en met minimale kracht. Wij raden aan om voor gebruik op de motorkap of spatborden een proef op een klein deel van de bumper uit te voeren.

Uw dealer:



100% tevredenheid



Levenslange garantie



Wereldwijd nummer 1 in beschermfolies



Ultieme uitstraling: mooi en helder



Verkrijgbaar in hoogglans en mat