

WORLD'S BEST AND NO. 1

High Performance Surface Protection Film

ARGUMENTY, PYTANIA, GWARANCJE I KONSERWACJA

Argumenty

- **Argument 1:** Folia przeciwdpryskowa Omega-Shield™ tworzy krystalicznie czystą, niewidoczną barierę między lakierem samochodu a światem zewnętrznym. Dzięki temu lakier pod folią pozostaje przez lata w stanie jak nowy, jakby samochód dopiero co wyjechał z salonu.
- **Argument 2:** Omega-Shield™ zapobiega powstawaniu zarysowań lakieru podczas przejazdu pojazdu przez myjnię automatyczną.
- **Argument 3:** Omega-Shield™ ma taki sam wysoki poziom połysku jak lakier samochodowy. Dzięki temu jest praktycznie niewidoczna. Co więcej: w niektórych miejscach lakier po prostu nie może ulec uszkodzeniu. I właśnie o to chodzi. Omega-Shield™ jest elastyczna i pochłania każdy atak na lakier, taki jak odpryskujący żwir, gałęzie czy piasek pustylny.
- **Argument 4:** Pojazd zachowuje wyższą wartość (odsprzedaży), ponieważ lakier wciąż pozostaje w stanie salonowym.
- **Argument 5:** 90% typowych uszkodzeń lakieru samochodowego jest zapobieganych dzięki Omega-Shield™.
- **Argument 6:** Czy Omega-Shield™ jest droga? Co jest lepsze: ponoszenie wysokich kosztów ponownego lakierowania zderzaka, maski, błotnika czy lusterek z ryzykiem różnic kolorystycznych i utratą oryginalnego lakieru fabrycznego...czy jednorazowy montaż folii Omega-Shield™ i następnie 10 lat beztrudnej jazdy bez uszkodzeń lakieru?
- **Argument 7:** Dobrze, zlecasz naprawę i ponowne lakierowanie samochodu z powodu odprysków lub uszkodzeń lakieru. Koszt: co najmniej 2000 euro. Nie przejechałeś jeszcze 10 000 km, a już masz nowe uszkodzenia od odprysków, bo jechałeś za ciężarówką... Uniknij tego! Kierowcy, którzy zamontowali Omega-Shield™, nadal jeżdżą beztrudnie; bez żadnych uszkodzeń lakieru!

Najczęściej zadawane pytania

- **Pytanie 1:** **Czy folia ma negatywny wpływ na lakier samochodowy?**
Nie! Omega-Shield™ chroni Twój samochód przed uszkodzeniami lakieru i rok po roku utrzymuje go w stanie salonowym, a sama folia pozostaje praktycznie niewidoczna.
- **Pytanie 2:** **Czy folię Omega-Shield™ można woskować?**
Tak, możesz myć i woskować swój samochód tak, jakby nie było na nim Omega-Shield™. Używaj wyłącznie wosków syntetycznych. Naturalne woski zawierające Carnaubę są niedozwolone.
- **Pytanie 3:** **Czy lakier samochodu z czasem wyblaknie na słońcu?**
Tak, każdy lakier z czasem blaknie. Folia Omega-Shield™ jest stabilna na promieniowanie UV i nie żółknie, ale przepuszcza promieniowanie UV. Zrobiono to celowo, aby lakier pod folią i nieosłonięty zachował ten sam kolor.
- **Pytanie 4:** **Czy folię Omega-Shield™ można ponownie usunąć?**
Tak. Omega-Shield™ posiada opatentowaną warstwę kleju akrylowego, która może być bezpiecznie usunięta nawet po latach, bez pozostawiania resztek i bez uszkodzenia lakieru.
- **Pytanie 5:** **Czy można samodzielnie zamontować folię Omega-Shield™?**
Aby uzyskać 100% niewidoczną, krystalicznie czystą ochronę lakieru, wymagany jest montaż przez autoryzowanego instalatora. Instalator taki przeszedł specjalistyczne szkolenie. Skorzystaj z naszej strony internetowej z listą autoryzowanych dealerów i instalatorów, aby znaleźć profesjonalistę w swojej okolicy.
- **Pytanie 6:** **Jak usuwać plamy z folii?**
Zobacz wytyczne dotyczące konserwacji na odwrocie tej ulotki.

WORLD'S BEST AND NO. 1

High Performance Surface Protection Film

ARGUMENTY, PYTANIA, GWARANCJE I KONSERWACJA

Gwarancja

- Omega-Shield™ GLOSS ma dożywotnią gwarancję*. Oznacza to okres od daty instalacji na konkretnym pojeździe i tak długo, jak pozostaje on w posiadaniu tego samego właściciela. W przeciwnym razie gwarancja/okres użytkowania wynosi 10 lat. Wszystkie pozostałe produkty Omega-Shield™ mają gwarancję od 5 do 7 lat. Obie gwarancje są nieprzenoszalne.
- Omega-Skinz® gwarantuje, że Omega-Shield™ Automotive Paint Protection Film nie ulegnie przebarwieniom, blaknięciu, pęknięciom ani powstawaniu pęcherzy. Gwarancja jest ważna, o ile instalacja została przeprowadzona zgodnie z zalecanymi procedurami producenta i nie podlega przeniesieniu. Gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwego materiału.
- Gwarancja nie obejmuje wad ani szkód pośrednich lub wynikowych powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku nieprawidłowej instalacji, takich jak odklejanie się, pęcherze powietrza, smugi/przebarwienia lub nieprawidłowe dopasowanie. Gwarancja nie ma również zastosowania do uszkodzeń produktu lub podłoża wynikających z nieprawidłowego zastosowania, błędnego przygotowania powierzchni, przypadkowego lub niedbałego użytkowania, narażenia na działanie materiałów korozyjnych lub ściernych, albo bezpośredniego uderzenia odpadów drogowych. Jeśli folia Omega-Shield™ w okresie użytkowania nie spełnia wymagań gwarancyjnych, nabywca może ją wymienić lub naprawić u dowolnego autoryzowanego dealera lub instalatora Omega-Shield™ na całym świecie. Obowiązek producenta w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do wymiany wadliwej folii; odpowiedzialność nie może przekroczyć ceny zakupu tej folii. Dowód zakupu będzie wymagany przez autoryzowanego instalatora w celu poparcia roszczenia gwarancyjnego.
- Każdy nabywca chcący zgłosić roszczenie gwarancyjne musi najpierw skontaktować się z pierwotnym instalatorem, zanim zwróci się do importera lub producenta. Odpowiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć lokalnego autoryzowanego dealera lub instalatora Omega-Shield™.
- Dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną jest wymagany, aby skorzystać z gwarancji.
- Wyłączenie: Niniejsza gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i/lub przydatności do określonego celu. Wszystkie inne gwarancje, poza tymi wyraźnie określonymi powyżej, są wyraźnie wyłączone. Wymienione tu gwarancje są jedynymi i pełnymi gwarancjami i żadne odstępstwa, dodatki ani zmiany powyższych warunków nie są ważne, chyba że zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez menedżera sprzedaży Omega-Skinz™.
- Ograniczenia: Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych ani na ograniczenia czasu trwania gwarancji dorozumianej, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć do Ciebie zastosowania. Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, Omega-Shield™ oraz autoryzowani dealery lub instalatorzy Omega-Shield™ nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z produktu, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od przyjętej teorii prawnej. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa ustawowe. Produkt musi być używany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowego lub prowincjonalnego. Instalacja tego produktu w sposób sprzeczny z prawem stanowym lub prowincjonalnym, lub zakłócający działanie pojazdu, jest traktowana jako niewłaściwe użycie produktu i unieważnia wszelkie gwarancje.
- UWAGA:** Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do samochodów używanych na torach wyścigowych, w flotach, przez kurierów, w przewozach komercyjnych, wynajmie ani w innych zastosowaniach nastawionych na zysk.
- *Dożywotnia gwarancja**
Omega-Shield™ GLOSS ma dożywotnią gwarancję. Oznacza to okres od daty instalacji na konkretnym pojeździe (samochód lub motocykl) i tak długo, jak pozostaje on w posiadaniu tego samego właściciela. Montaż musi również zostać wykonany przez instalatora autoryzowanego przez producenta. W przeciwnym razie gwarancja/okres użytkowania wynosi 10 lat. Wszystkie pozostałe produkty Omega-Shield mają gwarancję od 5 do 7 lat. Obie gwarancje są nieprzenoszalne.

Konserwacja

- Uwaga:** Nałożona folia musi utwardzać się co najmniej 48 godzin, zanim będzie można ją myć lub poddać podobnej obróbce. Dzięki temu warstwa kleju czulego na nacisk może całkowicie się utwardzić, a wilgoć całkowicie odparować. Po upływie 48 godzin należy przestrzegać poniższych prostych zaleceń dotyczących konserwacji:
- Używaj czystej ściereczki z mikrofibry lub irchy, aby pielegnować folię Omega-Shield™ wyłącznie syntetycznym woskiem. Nie używaj naturalnych wosków (np. Carnauba)! Nie stosuj też kolorowych wosków samochodowych. Używaj wyłącznie białego lub przezroczystego syntetycznego wosku.
- Czyszczenie pośrednie**
Zawsze usuwaj zanieczyszczenia (owady, ptasie odchody itp.) natychmiast. Jeśli pozostaną one dłużej na folii, mogą powstać plamy, podobnie jak kwasy z czasem zniszcząby Twój cenny lakier samochodowy.
- Mycie/splukiwanie**
Myj pojazd jak zwykle. W przypadku korzystania z myjki wysokociśnieniowej dysza musi być trzymana co najmniej 1 metr od krawędzi folii, aby zapobiec jej odklejaniu. Nigdy nie kieruj dyszy bezpośrednio na krawędzie folii; silny strumień wody może uszkodzić folię.
- Suszenie**
Do suszenia folii używaj zwykłej ściereczki z mikrofibry lub usuń nadmiar wody odkurzaczem na mokro/sucho.
- Czyszczenie krawędzi folii**
Wosk i kurz mogą gromadzić się na krawędziach folii. Do czyszczenia użyj zwykłego patyczka kosmetycznego zamoczonego w 70% alkoholu izopropylowym (IPA lub alkohol izopropylowy) i przecieraj od krawędzi na zewnątrz, nigdy w kierunku krawędzi.
- Unikaj używania...**
Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, środków do usuwania owadów ani odtłuszczaczy, środków ściernych ani innych materiałów szlifujących. Sprzęt polerski może być używany, ale tylko na niskich obrotach i z minimalną siłą. Zalecamy wykonanie próby na małym fragmencie zderzaka przed użyciem na masce lub błotnikach.

Twój dealer:



100%
satisfakcji



Dożywotnia
gwarancja



Numer 1 na świecie
wśród folii ochronnych



Perfekcyjny wygląd:
czysty i lśniący



Dostępna w wysokim
połysku i macie